

STONEGEL

Stonegel on likaa ja vettä hylkivä väritön kyllästysaine tiileen, betoniin, pesubetoniin, sementtirappauksiin, luonnonkiviin, tiili- ja mineraliittikatoille, keraamisiin laattoihin ja saumoihin jne...

Stonegel on uuden teknologian luontoystävällinen tuote geelimäisessä muodossa.
Sertifikaatti: W.T.C.B No. HD-340/13-140 + ulkopuolinen laadunvarmistus.

Etuja:

- estää veden tunkeutumista em. materiaaleihin, muuttamatta vesihöyryn läpäisykykyä
 - vähentää eroosiota, suojaa haposateilta ja muilta ympäristöä tuhoavilta aineilta
 - käsitelty pinta pysyy puhtaana
 - pakkaneen ja kosteus ei vahingoita tai rapauta esim. tiilen pintaa
 - tuotetta on helppo käsitellä, geelimäisyytensä ansiosta ei tarvita suojauksia, telineitä...
 - vain yksi käsittelykerta tavallisimmille pinnoille
 - korkea penetraatiokyky, kestää erinomaisesti ultravioletisäteilyä ja alkaalisuutta
 - soveltuu myös kosteille pinnoille ja estää levän ja sammaleen kasvun.
- Täydellinen likaa ja vettä hylkivä ominaisuus saavutetaan muutaman tunnin tai –päivän kuluttua, riippuen ilman kosteudesta ja –lämpötilasta .

Koostumus:

- silaanin ja siloksaanien yhdiste
- ominaispaino: 0.95
- syttymispiste: ei syttyvää
- väri: maitomainen geeli, kuivuttuaan muuntuu värittömäksi

Työohjeita :

- rasvaisille ja nokisille jne. pinnoille pesuaineeksi luontoystävällinen Omniclean .
 - levän ja sammaleen tuhoamiseen luontoystävällinen Rewanet Mega.
 - käsiteltävä pinta pitää olla puhdas, kunnostettu, sula ja pintakuiva (vrt. WTCB)
 - huonot saumat, kolot ja halkeamat uudistetaan tai paikataan, kuivumisaika 8 pv.
 - pölyävät pinnat esikäsitellään Artisil SVS 75 tai Artisil SVS 100, menekki 150-500 g/m²
 - levitetään pensselillä, lampaannahkatelalla tai ilmattomalla maaliruiskulla yhteen kertaan.
- Runsaasti imevillä pinnoilla kahteen kertaan . Minimi käyttölämpötila +5°C.

Käsitellyn pinnan toimivuus voidaan todeta Karsten Pipen avulla yhden kuukauden kuluttua.

Menekki: betoni 200 g/m², tiili 400 g/m², laatta+sauma 150-200 g/m².

Pakkaus: 1, 5 ja 25 kg.

Varastointi : > 6 kk . Pyydä ohjeet pidemmästä varastoinnista .

Käyttöturv tiedote: 2001 /58/EC mukaisesti .

Lisätieto: Procoat Paints Oy , puhelin 0400-572 825, myynti@procoatpaints.fi