

# Monuclean



## Luontoystävällinen puhdistuspasta. Sataprosenttinen luonnontuote.

Likaa irrottava elastinen aine ilman kemiallisia aineosia. Tuote soveltuu mm. takkojen noen puhdistukseen, palosaneerausiin, linnun ulosteiden, erilaisten tummentumien, lian ja nikotiinin vaurioitamille pinnoille tai yleensä puhdistuksiin, missä vettä tai kemiallisia pesuaineita ei voi käyttää.

**Työohjeet:** ensin on varmistettava tuotteen soveltuvuus käytettävälle pinnalle ja tehtävä koepuhdistus pienelle alueelle. Käyttölämpötila vähintään +10°C. Monuclean levitetään siveltimellä tai riittävän tehokaalilla maaliruiskulla ja annetaan vaikuttaa 2 - 12 tuntia riippuen ilman kosteudesta ja lämpötilasta. Kuivunut kalvo revitään alustasta isoina paloina.

Huom! käytetään vain kiinteillä pinnoilla. Varmista, että laastit ja maalit ym. ovat kiinni ennen työn aloittamista.

CEBTP-testiraportti 142.3.305.03.

Menekki: 250 - 1000 g/m<sup>2</sup>

Pakkaus: 1 kg ja 15 kg muoviastia

## Ammattikäyttöön meiltä löytyvät vanhat hyväksi havaitut tuotteet

- **Indusil SRM** väritön suoja-aine betonilattioille, parkkihalleihin, betoniteille...
- **Curefix** väritön suoja-aine märkään betoniin.
- **Redisil S** väritön suoja-aine betoni- ja rappauspinnoille. Likaa ja vettä hylkivä. WTCB- sertifikaatti.
- **Stonengel** väritön geeli pesubetoniin, tiileen, keraamisiin laattoihin. WTCB-sertifikaatti.
- **Ardocolor** pinnoite tiili- ja mineriittikattoihin.
- **Tensiocoat** likaa ja vettä hylkivä maali julkisivuihin, kellareihin ja parkkihalleihin. Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimusraportti.
- **Indurust** -peltikattopinnoite sinkittyihin kattoihin. Tuotetta ovat testanneet mm. Rautaruukki Oyj ja Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu, Pintakäsittelyosasto.
- **Märkätilojen** vedeneristeet VTT-sertifikaatti.
- **Injektointimenetelmät** kapillaarisen veden katkaisuun kellareissa. Sertifikaatti.
- **Painetta** kestävät vedeneristelaastit kellareihin ja uima-altaisiin. Sertifikaatti.
- **Suolankeräyslaasti/korjauslaasti** ulko- ja sisäpinnoille. WTA-sertifikaatti.
- **Epatherm** kalsium-silikaattilevy kosteuden hallintaan kosteus- ja homevaurioissa. EU-sertifikaatti.

### Myynti ja markkinointi:

Procoat Paints Oy  
Puh. 0400 572 825  
myynti@procoatpaints.fi  
www.procoatpaints.fi

## Procoat Paints Oy toimittaa laadukkaita tuotteita

kivipintojen puhdistuksiin  
ja suojauksiin

•  
kivi- ja tiilipintojen maalauksiin  
ja pinnoituksiin

•  
peltikattojen puhdistuksiin  
ja pinnoituksiin

•  
kosteus- ja homevaurioiden  
ennaltaehkäisyyn ja korjaukseen

## Rewanet Mega



**Sammaleen ja levän  
puhdistusaine kivipinnoille**

Poistaa vain sammaleen ja levän syväpuhtaasti, eikä vaurioita muuta kasvustoa.

**Käyttökohteet:** hautakivet, tiili- ja mineriittikatot, betoni, pihakivet, maalipinnat ja ulkoiset parveke- ja terassilattiat.

**Käyttöohje:** suihkuta tai harjaa Rewanetia kuiville tai vähän kosteille pinnoille ja anna vaikuttaa vähintään 24 tuntia. Pese vedellä tai anna sadevesien huuhtoa.

Pese painepesurilla, jos käytät Aquasil suoja-ainetta. Tuotetta ei voi käyttää yöpakkasten aikaan, suorassa auringon paisteessa, sateella tai sateen uhatessa, minimi vaikutusaika 3 tuntia ennen sadetta. Vältä aineen joutumista kosketuksiin metallipintojen kanssa.

Kuljetus ja varastointi pakkaselta suojassa. Työvälineet puhdistettava välittömästi käytön jälkeen saippuavedellä.

### **Käyttöturvatieote:**

kuljetus - käsittely - varastointi - pakkausten hävittäminen:  
Tiedote saatavilla: EEG 91/155 ohjeistus.

Menekki: 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>

Pakkaus: 1 l suihkupullo sekä 10 l ja 30 l muovastioissa  
Varastointi: 12 kk

Tämän ohjeen tiedot perustuvat tutkimukseen (+20 °C) ja pitkään käyttökokemukseen, eivätkä sido valmistajaa tai myyjää, jos asiakas käyttää niitä toisin.

Kaikki pakkaukset on tarkistettava ennen käyttöä ja varmistettava, että tuote soveltuu kohteeseen.

## Aquasil RS 8



**Kylpyhuoneiden ja tiilikattojen suoja-aine.  
Katolle myös värillisenä.**

Laatta- ja kivipintojen väritön suoja-aine. Soveltuu mm. keraamisille laatoille ja niiden saumoihin, betonilattioille, tiili- ja mineriittikatoille, tiili- ja rappauspinnoille. Tuote on likaa ja vettä hylkivä. Betoni- ja rappauspinnoilla sekä laatan saumoissa Aquasil imeytyy jopa 10 mm syvyyteen.

**Käyttöohje:** Puhdista märkätilat jne. Omniclean pesuaineella ohjeen mukaan, sammal ja levä Rewanet Megalla ja noki Monucleanilla. Käytä tuotteita vain kiinteään ja kunnostettuun pintaan. (WTCB-raportin 5.4. mukaisesti) Pesuainejäämät huuhdellaan huolellisesti pois. Huonot saumat, halkeamat ja kolot kunnostetaan. Sementtipohjaisten tuotteiden kuivumisaika 8 päivää. Pölyävät kalkkipinnat tms. pohjustetaan Artisil mineraali-tuotteilla. Suihkuta Aquasilia tasainen ohut kerros, toinen kerros tarvittaessa ennen kuivumista. Korjaa suihkutuksen jälkeiset epätasaisuudet välittömästi kostutetulla kankaalla tai esim. maalisiveltimellä. Tuote ei sovellu käytettäväksi orgaanisten maalien päälle. Suoloja sisältävissä materiaaleissa on varmistettava tuotteen soveltuvuus pienellä koelueella. Näihin suosittelemme joko Redisil S tai Stone-gel sekä betonilattioille Indusil SRM (salt resistance modified). Sisätiloissa huolehdittava riittävästä tuuletuksesta työn aikana.

Menekki: huokoisuudesta riippuen 250 g - 1 l/m<sup>2</sup>  
Pakkaus: 1 l suihkupullo, 10 l ja 25 l muovastia  
Varastointi: 12 kk suljetussa astiassa.

Toimivuus tiilessä: 100% (luokka A)  
Toimivuus vuosien jälkeen: 100% (luokka A)

WTCB testiraportin mukaan

Vesihöyryn läpäisykykyyn muutos: 0 - 10% (luokka A)

Käyttöturvatieote: EEG 91/155 (ohje on luettava ennen käyttöönottoa)

## Omniclean



**Yleispuhdistusaine mm. kylpyhuoneiden ja  
märkätilojen puhdistamiseen**

Tuotteella voidaan puhdistaa mm. kylpyhuoneet ja märkätilat, laatta- ja kivipinnat, puutarhakoneet ja -laitteet, ulkogrillit, auton moottorit, auton pölykapselit, mineraalitahrat, eläin- ja kasvikunnan öljyt, rasvat, öljyt, ilmakehän saasteet, kumijäljet lattioissa.

**Tuotekuvas:** Omniclean on biologisesti hajotettava pesuaine, sisältäen modifioituja tensioaktiivisia aineita. Tuote liuottaa lian irti erittäin voimakkaasti ja se on helposti huuhdeltavissa kylmällä tai lämpimällä vedellä.

**Käyttöohje:** suihkuta laimentamaton tai laimennettu Omniclean ja anna vaikuttaa 5 - 10 minuuttia ja huuhtele huolellisesti. Vaikeasti irroitettavan lian kanssa voidaan apuna käyttää lattianpuhdistuskoneita tai mekaanista hiontaa. Sisätiloissa huolehdittava riittävästä tuuletuksesta työn aikana.

### **Käyttöturvatieote:**

kuljetus - käsittely - varastointi - pakkausten hävittäminen:  
Tiedote saatavilla: 2001/58/CE ohjeistus.

Menekki: 75 - 150 ml/m<sup>2</sup>

Pakkaus: 1 l suihkupullo ja 10 l muovastia

Tämän ohjeistuksen tiedot perustuvat tutkimukseen (+20 °C) ja käyttökokemuksiin, eivätkä sido valmistajaa tai myyjää, jos asiakas käyttää niitä toisin.

Kaikki pakkaukset on tarkistettava ennen käyttöä ja varmistettava tuotteen soveltuvuus kohteeseen.