

DECASTRIP MAX kustannustehokkaaseen maalinpoistoon peltikatoilla ja julkisivuissa

DECASTRIP MAX on uuden teknologian nopea maalinpoistoaine ulkokäyttöön.

Ei sisällä mitään alkaalisia aineosia, happoja (metyyli-kloridi) tai fenoleja.

Voidaan käyttää puu- ja kivipinnoilla jne. poistamaan mm. lateksia, akrylaatteja, öljymaaleja, alkydeja, polyvinyylejä ja kloorikautsuja. DECAMUR polyuretaanipohjaisiin maaleihin.

Tekniset ominaisuudet:

Fyysinen olotila: korkeasti viskoosinen

pH: neutraali

Tiheys: 0,99

Leimahduspiste: 5°C

Työohjeita:

Decastrip Max levitetään harjalla, telalla tai maaliruiskulla. Odotetaan 5-15 minuuttia ja kaavitaan, pestään paineella, kylmällä- tai kuumalla vedellä, vaihtoehtoisesti höyryllä riippuen maalityypistä (tee testi). Maalinpoistokäsittelyn jälkeen huuhtelee alusta REWAH Rust Cleanilla ennen uutta maalaus-käsittelyä. Sekoitussuhde puhtaaseen veteen 1-2 %. Varmista ettei Rust Clean jäämiä ole enää katossa huuhtelun jälkeen. Älä käytä tuotetta suorassa auringon-paahteessa.

Menekki: 2-5 m² /litra

Pakkaukset: 5 ja 20 litraa.

Varastointiaika: 6 kk.

Käyttöturv tiedote-Kuljetus-Käsittely ja varastointi-Jätteet:

Tutustu ennen käyttöönottoa tuotteen käyttöturv tiedoihin. Käyttöturv tiedote perustuu 2001/58/EC annettuihin ohjeisiin ja määräyksiin.

Huomautus:

Tässä annetut tiedot perustuvat tuotteen tutkimuksiin ja käyttökokemuksiin. Tuotteen valmistaja ei vastaa väärinkäytöksistä. Asiakkaan tulee testata tuotteen soveltuvuus ennen käyttöä. Tekniset viitearvot ovat reksiteröity +20°C lämpötilassa.

Window Protector suojausaine ikkunoihin ja imemättömille pinnoille pesun ja pinnotuksen ajaksi. Työn päätyttyä suojakalvo irroitetaan repäisemällä.

