

INDURUST-METARUST

Kohde:
Satamakatu 9
Helsinki, 3 500 m² .



Indurustilla tiiviistä pintaa jo 30-vuoden ajan. Käyttöikä huomioiden se on markkinoiden edullisin korroosionestomenetelmä. Tartunta 1.1 MPa.

Indurust sisältää laadukkaita ruosteenestoaineita parhaalta raaka-aineen tuottajalta.

Indurust on akryylipohjainen, vesiohenteinen ja myrkytön pinnoite peltikatolle.

Valmis pinta on höyryä läpäisevä, vesitiivis, eikä sen kalvo läpäise happea.

Indurust soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille ilman pohjustetta. Alusta on puhdistettava aina vähintään st 2:een.

Vaihtoehtoisesti MetaRust maali.

Ruosteisille ja muovipinnoitetuille katoille.

ISO EN 12944-6, ympäristörasitusluokka C4 !

TÄRKEIMPIÄ TESTITULOKSIA METARUST:

- tartunta teräkseen: 1.24 MPa
- tartunta PVDF: 2.31 MPa !
- tartunta Purex:: 1.59 MPa
- tartunta Pural: 1.1 MPa
- pinnan puhdistus: ISO 8501-1
- hilariristikko: ISO 2409, tulos: 0 !

Indurustia ovat testanneet myös Rautaruukki Oyj sekä Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu, Pintakäsittelyosasto.

- INDUCRYL AW vesikouruihin ja kattoihin.
- SOPRAMASTIC 200 peltikaton saumojen tiivistämiseen.
- REWAH RUST CLEAN muuntaa ruosteen rautafosfaatiksi.
- BIORUST ruosteen puhdistukseen ja suojaukseen.



Satamakatu 9 Helsinki