

ARTIPUR INJECT FLEX / ARTIPUR CAT FLEX

Artipur Inject Flex on liuontinvapaa 1-komponenttinen injektointineste kapillaarisen veden katkaisemiseen betoni- ja tiilirakenteissa.

Artipur soveltuu myös seinissä ja lattioissa olevien halkeamien tiivistämiseen.

Artipur reagoi rakenteessa olevan veden kanssa tuottaen puolijäykkää ja hieman joustavaa polyuretaanivaahtoa. Kuivumisen nopeuttamiseksi voidaan käyttää 6-10% katalyyttiä (CAT FLEX) sekoitettuna Artipuriin. Vapaa laajentuminen voi nousta aina 4000 %:iin saakka.

TEKNISET TIEDOT

KOVETTUMATTOMAN POLYURATAANIESIPOLYMEERIN FYSIKAALISET AIHEARVOT:

-Tiheys 1,158 g / cm³ EN ISO 2811-2: 2002

-Viskositeetti 96 mPa.s EN ISO 3219: 1994

-Isosyanaatti 18,1 M.% EN 1242: 2006

-Leimahduspiste > 150 ° C

-Väri ruskea

-Tiheys 0,889 g / cm³ EN ISO 2811-2: 2002

-Viskositeetti 21 mPa.s EN ISO 3219: 1994

-Leimahduspiste > 150 ° C

-Väri läpinäkyvä

-REAKTIOAIKA

-Katalyytin reaktiopolymeroinnin määrä:

-6% 15 sekuntia 70 sekuntia

-8% 12 sekuntia 55 sekuntia

-10% 9 sekuntia 45 sekuntia

Lisätietoa: Procoat Paints Oy

Puhelin 040-509 7776, 0400-572 825